


TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 1213 mm Breite: 176 mm Dicke: 4(0.55)mm
Paket	12 Dielen 2.562 m ² 20.81 kg
Palette	50 Pakete
Einzigartige Dielen	10 Dielen
Textur	Synchrone Holzstruktur (EIR)
Verschleißfestigkeit	Intensive kommerzielle Nutzung (Klasse 33)
Standard Farben	Splash, Basin, Rapids, Falls und Lake
Nut	Gefärbte V-Nut an allen 4 Seiten
Glanzgrad	5 %
Verlegung	Tight Lock Klicksystem
Velegotyp	Schwimmend

STRUKTUR



VERLEGUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN - Allgemeines

Norm	Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Brandbeständigkeit	Bfl-S1
Dichte	2014 kg/m ³
Formaldehydemission	E1
PCP	< 0.5 ppm
Rutschfestigkeit	DIN 51130: R9 EN 13893: DS
Wärmebeständigkeit	0,03 m ² K/W
Effekt Lenkrollen	0,07 W/(m.K)
Verschleißfestigkeit	Gruppe T
Fleckenresistenz	Ergebnis 1
Oberflächenstärke	-
Fußbodenheizung	Gemäß, den spezifischen Normen zulässig