

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 1213 mm Breite: 176 mm Dicke: 5(0.55)mm
Paket	11 Dielen 2.348 m <sup>2</sup> 20 kg
Palette	50 Pakete
Einzigartige Dielen	20 Dielen
Textur	Tiefe Holzstruktur
Verschleißfestigkeit	Intensive kommerzielle Nutzung (Klasse 33)
Standard Farben	Rye, Amaranth, Barley, Oat, Roasted Bean, Malt, Cane, Flax
Nut	V-Nut an allen 4 Seiten
Glanzgrad	5 %
Verlegung	Tight Lock Klicksystem
Velegotyp	Schwimmend

## STRUKTUR



## VERLEGUNG



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN - Allgemeines

Norm	Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Brandbeständigkeit	Bfl-S1
Dichte	1650 kg/m <sup>3</sup>
Formaldehydemission	E1
PCP	< 0.5 ppm
Rutschfestigkeit	DIN 51130: R10 EN 13893: DS
Wärmebeständigkeit	0,042 m <sup>2</sup> K/W
Effekt Lenkrollen	0,116 W/(m.K)
Verschleißfestigkeit	Gruppe T
Fleckenresistenz	Ergebnis 1
Oberflächenstärke	-
Fußbodenheizung	Gemäß, den spezifischen Normen zulässig