

## Merkblatt

### STEP Korklack 1K Satin Transparent #6460



Geeignet für:

Wassergetragener Ein-Komponente Polyurethanlack. Geeignet für intensiv gebrauchten Boden. Geeignet für weißen oder gefarbenen Kork. Auf naturfarbigen Kork STEP Korklack 1K Transparent anwenden. Bitte auf unbekanntem Untergrund immer eine Probefläche zu machen. Sehe die STEP VERARBEITUNGSZEIGER für umfassende Verarbeitungsanweisungen und die Deutung der benutzten Symbole. Rufen Sie uns bitte an mit spezifischen Fragen.

Unterstehendes trifft zu für das fertige Produkt. Für die Trocknungsbedingungen sind 20°C, 65% RLF und ausreichende Belüftung als Norm hantiert.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Farbe                   | Bleich-weißer Flüssigkeit. Trocknet heiter durchscheinend auf. Wird nicht gelb.  |
| Glanz                   | Satin  |
| Duft                    | Mild   |
| Feststoffgehalt         | ≈ 33 %   |
| pH                      | 7,5 – 7,7  |
| Viskosität/ Flüssigkeit | Dünn flüssig   |
| Schmirgelbar            | Gut  |
| Ergiebigkeit            | 8-12 m <sup>2</sup> pro Liter  |
| Staubtrocken            | 1 Stunde   |
| Nächster Schicht        | 3 – 4 Stunden  |
| Leicht belastbar        | 12 Stunden   |
| Völlig belastbar        | 3 Tage (Boden nicht früher abdecken mit Folie oder Teppiche)   |
| Kratzfestigkeit         | Gut, schützt gegen Abnutzung durch Schmutz, Tisch- und Stuhlbeine usw.   |
| Abnutzungsfestigkeit    | Gut  |
| Schützt gegen:          | Guter Schutz gegen Chemikalien, Wasser, Alkohol, Hautkontakt, Reinigungsmittel<br>Guter Schutz gegen Flecken: Kaffee, Wein, Tee. |
| Rauheit, Gleitschutz    | Geeignet für täglichen Gebrauch, gehendes Verkehr.   |
| Entspricht:             | Indoor Air Quality:<br>AgB - Deutschland<br>Royal Decree - Belgien<br>Emissie klasse A+ - Frankreich                             |

Verfügbar in unterstehenden Gebinden:

1 Liter Flasche; art.nr. 5529471; EAN 8716544038417 (Karton = 12 x 1 Liter)

4 Liter Kanister; art.nr. 5529474; EAN 8716544018424 (Karton = 4 x 4 Liter)

Siehe SICHERHEITSMERKBLATT für sichere und gesunde Arbeit.