

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 600-2200 mm Breite: 220 mm Dicke: 15(4) mm
Paket	Min 5 Dielen zu 2.20 m 2.904 m <sup>2</sup> 24.5 kg
Palette	40 Pakete
Struktur	3-lagig
Ausführung	Öl (auch in unbearbeiteter Ausführung erhältlich)
Textur	Stark gebürstet
Farbe	Look Unfinished, Natural, Blanco, Black
Holzauswahl	Rustikal B+
Deckschichttyp	Trocken gesägtes Furnier
Deckschichtdicke	4 mm
Nut	Gealterte V-Nut an der Längsseite
Glanzgrad	6%
Verlegung	Nut und Feder
Verlegetyp	Empfehlung: verleimt oder schwimmend

## STRUKTUR



## VERLEGUNG



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN – Allgemeines

Norm	Standard - EN 14342
Massendichte	650 kg/m <sup>3</sup> , 15 mm
Brandbeständigkeit	Dfl-S1
Formaldehydemission	E1
PCP	≤ 5 ppm
Wärmeleitfähigkeit	0.12 W/mK
Biologische Beständigkeit	Klasse 1
Oberflächenstabilität	NPD
Stoßbeständigkeit	NPD
Feuchtigkeitsgehalt	7% - ± 2%
Fußbodenheizung	Gemäß den spezifischen Normen zulässig