

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 600-1900 mm Breite: 190 mm Dicke: 14(3) mm
Paket	Min 5 Dielen zu 1.90 m 2.166 m <sup>2</sup> 18 kg
Palette	55 Pakete
Struktur	3-lagig
Ausführung	Öl (auch in unbearbeiteter Ausführung erhältlich)
Textur	Tief gebürstet
Farbe	Look Unfinished, Smoked Invisible, Biscuit und ubearbeiteter Ausführung
Holzauswahl	Rustikal B+
Deckschichttyp	Gedämpftes Schnitffurnier
Deckschichtdicke	3 mm
Nut	V-Nut an der Längsseite
Glanzgrad	6%
Verlegung	Nut und Feder
Verlegetyp	Empfehlung: verleimt oder schwimmend

## STRUKTUR



## VERLEGUNG



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN – Allgemeines

Norm	Standard - EN 14342
Massendichte	650 kg/m <sup>3</sup> , 14 mm
Brandbeständigkeit	Dfl-S1
Formaldehydemission	E1
PCP	≤ 5 ppm
Wärmeleitfähigkeit	0.14 W/mK
Biologische Beständigkeit	Klasse 1
Oberflächenstabilität	NPD
Stoßbeständigkeit	NPD
Feuchtigkeitsgehalt	7% - ±2%
Fußbodenheizung	Gemäß den spezifischen Normen zulässig