

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 630-1900 mm Breite: 190 mm Dicke: 14(3) mm
Paket	Min 5 Dielen zu 1.90 m 2.166 m ² 17 kg
Palette	55 Pakete
Struktur	3-lagig
Ausführung	Matter Anstrich
Textur	Leicht gebürstet
Farbe	Look Unfinished, Natural, Black, Cotton White
Holzauswahl	1Bis
Deckschichttyp	Trocken gesägtes Furnier
Deckschichtdicke	3 mm
Nut	V-Nut an der Längsseite
Glanzgrad	6%
Verlegung	Nut und Feder
Verlegetyp	Empfehlung: verleimt oder schwimmend

STRUKTUR



VERLEGUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN - Allgemeines

Norm	Standard - EN 14342
Massendichte	650 kg/m ³ , 14 mm
Brandbeständigkeit	Dfl-S1
Formaldehydemission	E1
PCP	≤ 5 ppm
Wärmeleitfähigkeit	0.14 W/mK
Biologische Beständigkeit	Klasse 1
Oberflächenstabilität	NPD
Stoßbeständigkeit	NPD
Feuchtigkeitsgehalt	7% - ±2%
Fußbodenheizung	Gemäß den spezifischen Normen zulässig